

# OPTIGRÜN-Solargroendak WRB

## Solar montagesysteem

Het Optigrün Solar WRB systeem is een geballast zonnepanelen montagesysteem gecombineerd met een Retentiedak systeem. Het montagesysteem is verkrijgbaar in 10°, 15° en 20° opstelling. De zonnepanelen kunnen in zuid en/of oost-west opstelling geplaatst worden. De zonnepanelen kunnen in portrait of landscape wijze gemonteerd worden aan de universele montage rail. Optigrün levert ook de klemmen erbij, de installateur hoeft alleen de zonnepanelen te leveren en te monteren op de montagerail en aan te sluiten, de rest doet de dakhovenier.



<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Afmeting</b>	L 1.390 x B 390 x H 627/717/811 mm (10°/15°/20°)
<b>Kleur</b>	Blank aluminium
<b>Gewicht</b>	Ca. 4,4 kg
<b>Hoeveelheid/leveringseenheid</b>	Conform bestelling
<b>Leveringsvorm</b>	Op wegwerppallet
<b>Verpakkingsmaat</b>	Conform bestelling
<b>Leveringsgewicht</b>	Conform bestelling

### Toepassing

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende Montagerails, Montageverbindingsstukken, Montageklemmen en Windschoor.

Het complete systeem moet worden uitgevoerd in combinatie met Bescherm-absorptielaag RMS 500, Waterretentielaag WRB 80F, Filter- en capillairlaag RMS 500K en andere groendakcomponenten van de fabrikant Optigrün international AG.

### Bijzondere eigenschappen

- Stabiliteit van het totale systeem is in overeenstemming met Eurocode 1 en 9
- Geschikt voor dakoppervlakken met 0° dakhelling
- Geballast systeem, dus geen bevestiging aan de dakconstructie
- Verkrijgbaar in 10°, 15° en 20° hellingshoek

### Toebehoren

- Montagerails
- Montageverbindingsstukken
- Montageklemmen
- Windschoor

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

#### Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

#### Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl, info@optigruen.be