

# OPTIGRÜN PG

## Plantenbakken van steenvezelplaten

Plantenbakken van steenvezelplaten, in standaard- en speciale vormen en formaten met overloop en, naar wens, met verlijmd en vastgeschroefde verstevigingen. Naar wens met bevoelingsautomaat en waterpeilindicator leverbaar.



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Materiaal</b>                    | Geperste steenvezelplaten   |
| <b>Nominale dikte</b>               | 12 mm   |
| <b>Oppervlak/kleur</b>              | Gecoat conform NCS- of RAL-kleurenwaaier. Speciale lak op aanvraag.   |
| <b>Gewicht</b>                      | Afhankelijk van het formaat   |
| <b>Afmeting standaard Markant</b>   | Rechthoekformaat<br>Lengte: 400 - 1600 mm<br>Breedte: 400 - 1000 mm<br>Hoogte: 400 - 600 mm<br>Andere vormen en formaten op aanvraag. |
| <b>Leveringsvorm</b>                | Op pallet(s) via transport  |
| <b>Hoeveelheid/leveringseenheid</b> | Conform bestelling  |
| <b>Opslag</b>                       | Individueel liggend of gestapeld met isolatiestroken als tussenlaag, tegen mogelijke mechanische beschadiging beschermen.             |

### Toepassing

- voor binnen en buiten gebruikt
- in daktuinen, dakterrassen maar ook op de begane grond en openbare ruimte.

### Bijzondere eigenschappen

- Zijdelen en bodem verlijmd en vastgeschroefd.
- Evt. benodigde versteviging van de wanden van de bak verlijmd en vastgeschroefd.
- Bakken aan de binnenzijde waterdicht gecoat.
- Geïntegreerde overlooppijp in de bodem, naar wens ook in de zijwand mogelijk.

### Gewicht

- Optigrün moet de brutogewichten van de plantenbakken, afhankelijk van de uitvoering, opdrachtspecifiek berekenen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- Opstelling in de openlucht of in de binnenruimte
  - Uitvoering met stuw- of druppelbevoeiing

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

#### Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

#### Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

